









TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft	Norma Norms Norme Norme	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	
 Assorbimento d'acqua / Water absorption Absorption d'eau / Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione / Flexion Resistance Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo / Resistance to frost Résistance aux gel / Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Test superato secondo UNI EN ISO 10545 - 1 Pass to according to UNI EN ISO 10545 - 1 Test passé conformément à la UNI EN ISO 10545 - 1 Test bestanden nach UNI EN ISO 10545-1	Nessun danno No damage Aucun dommage Keinen Schaden
 Caratteristiche dimensionali / Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles / Abmessungen	PROSP. G. 1	-	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie / Staining resistance Résistance aux taches / Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
 Stabilità dei colori / Colours stability Stabilité des couleurs / Farbbeständigkeit	DIN 51094	Nessuna variazione / No variation Pas de variation / Keine Aenderungen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
 Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température / Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Test superato secondo UNI EN ISO 10545 - 1 Pass to according to UNI EN ISO 10545 - 1 Test passé conformément à la UNI EN ISO 10545 - 1 Test bestanden nach UNI EN ISO 10545-1	Nessun danno No damage Aucun dommage Keinen Schaden
 Qualità della superficie / Quality of the surface Qualité de surface / Oberflaechequalitaet	UNI EN ISO 10545-2	Il 95% dei prodotti è esente da difetti visibili 95% of the products are free of visible defects 95% des produits sont exempts de défauts visibles 95% der Produkten sind ohne sichtbare Beschädigungen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito aziendale

Technical data sheet of each collection is available for download on website

La fiche technique complète de chaque produit est disponible sur Site web de l'entreprise

Das detaillierte technische Datenblatt finden Sie auf Betrieb Website

WEIGHT AND SIZES / PESI E MISURE

sizes dimensioni	thickness spessore	pcs/box pz/collo	sqm/box mq/collo	kg/box kg/collo	box/europal colli/pallet	sqm/pallet mq/pallet	kg/europal kg/europal
45x45	20 mm	3	0,608	25,30	52	31,616	1340
60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
81x81 Rettificato	20 mm	2	1,31	57,00	28	36,74	1620
40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,65	28,50	28	18,37	810
45x90 Rettificato	30 mm	1	0,405	28,00	32	12,96	903
60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	31,20	30	21,60	960
30x120 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	20	14,40	650

Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations.

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno.