

semplicità
updated

Emotion



EMOTION GRIS 31X31

60x60 24"x24" **rettificato** rectified **31x31** 12"x12" **naturale** natural



EMT011/40 78 ■
Emotion Blanc Rettificato PEI IV
60x60 5



EMT012/40 78 ■
Emotion Gris Rettificato PEI IV
60x60 5



EMT014/40 78 ■
Emotion Anthracite Rettificato PEI III
60x60 5




EMT013/40 78 ■
Emotion Taupe Rettificato PEI IV
60x60 5

15 grafiche differenti
different design



EMT022/24 03 ■
Emotion Gris IN PEI IV
31x31 14


EMT032/24 03 ■
Emotion Gris OUT PEI IV
31x31 **R11** 14



EMT023/24 03 ■
Emotion Taupe IN PEI IV
31x31 14

EMT033/24 03 ■
Emotion Taupe OUT PEI IV
31x31 **R11** 14


Pezzi speciali / Special Trims



| | |
|------------------------------------|----|
| Battiscopa 7,2x60 | 20 |
| EMT101/9 Emotion Blanc | 26 |
| EMT102/9 Emotion Gris | 26 |
| EMT104/9 Emotion Anthracite | 26 |
| EMT103/9 Emotion Taupe | 26 |

Disponibili in tutti i colori / Available in all colours

Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile



Profilo universale * 6 ■
Profilo universale 60 cm/34 61 ■ ml

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande
Ordine minimo 18 pz per colore
Minimum order 18 pcs per color

Un corredo semplice e pratico per:

- Gradini/angolari
- Raccordi sanitari pavimento/battiscopa
- Eliminare angoli interni e chiudere angoli esterni

A simple and useful tool for:

- Steps and corner steps
- Sanitary connection between floor and skirting
- Removal of internal corners and closure of external corners

| pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| dimensioni sizes dimensions abmessungen | spessore thickness épaisseur stärke | pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn | mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn | kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn | colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal | mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet | kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal |
| Fondo 60x60 Rettificato | 9,5 mm | 5 | 1,80 | 33,00 | 24 | 43,20 | 830 |
| Fondo 31x31 | 8,5 mm | 14 | 1,35 | 22,22 | 72 | 97,20 | 1620 |



EMOTION GRIS 60X60

EMOTION TAUPE 31X31



EMOTION ANTHRACITE 60X60

Caratteristiche Tecniche - Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Technische Merkmale UNI EN 14411 BlA Allegato G (ISO 13006)

| | Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft | Norma Norms Norme Norme | Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe | EMOTION | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | |
| | Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit | UNI EN ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² | Conforme Corresponding Conforme Entsprechend | |
| | Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-12 | Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung | Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher | |
| | Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit | UNI EN ISO 10545-2 | Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite | ± 0,6% max | Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung |
| | | | Spessore / Thickness Épaisseur / Stärke | ± 5% max | |
| | | | Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit | ± 0,5% max | |
| | | | Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit | ± 0,6% max | |
| | | | Planarità / Length and width Longueur et largeur / Ebenflächigkeit | ± 0,5% max | |
| | Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität | UNI EN ISO 10545-2 | Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen | Conforme Corresponding Conforme Entsprechend | |
| | Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien | UNI EN ISO 10545-13 | Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico / They must not show relevant signs of chemical attacks / Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen | Conforme Corresponding Conforme Entsprechend | |
| | Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI) | UNI EN ISO 10545-7 | Come dichiarato | 3-4 | |
| | Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen fleckenbildung | UNI EN ISO 10545-14 | Min. 3 | Conforme Corresponding Conforme Entsprechend | |
| | Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit | DIN 51094 | Stabile | Nessuna Variazione No change of colours | |
| | Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs | UNI EN 101 | ≥ 6 | 6-8 | |
| | Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft | METODO B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097 | D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas | > 0,4 R9 - R11 | |

Si ringrazia per la gentile concessione delle locations: md house p. 5



Dado Ceramica

Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21

40017 San Matteo della Decima (BO)

Italy

Telefono +39 051 6819611

Telefax export +39 051 6819650

www.dadoceramica.it - info@dadoceramica.it

Follow us 

ecodado⁺™ Group

design, tecnologia e ambiente in un unico progetto
design, technology and environment in a single project

EN ISO 9001:2008

EN ISO 14001:2004

EN ISO 50001:2011

OHSAS 18001

UNI EN ISO 14021:2016

